

fecha creación: marzo 2021 última revisión: marzo 2021	pág. 1/1 <h2 style="text-align: center;">INFINITY SEALER</h2>
---	--

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
DEFINICION	Primer a base resinas acrílicas Sellador para la aplicación sucesiva de poliuretanos
PROPIEDADES	función de consolidado y de uniformización de la absorción.
SOPORTE	Infinity
SISTEMA	Aplicar una capa de INFINITY SEALER diluyendo un 100% con agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACION	
PREPARACION DEL SOPORTE	Seco, desengrasado y libre de polvo
CONDICIONES DE APLICACION	Aplicar a temperatura ambiente. Min. 5 C – Máx. 35 C
APLICACION	Brocha y rodillo
DILUCION	1:1 con agua
LIMPIEZA	Agua
CONSUMO	16 m2./l.
PARTICULARIDADES	Es necesario mezclar el material antes de la aplicación.

DATOS TECNICOS	
ACABADO	Transparente
DENSIDAD	1,03 Kg./l.
PUNTO DE INFLAMACION	No inflamable
TIEMPO DE SECADO	6 h.
CONTENIDO COV	7 gr./l.
pH	8,5-9,5
EMBALAJE	0,75 l.
ALMACENAJE	24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha sido confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizada como una garantía.