



fecha creación: agosto 2016 última revisión: noviembre 2020	pág. 1/2  <b>TRADEGRAFF</b>
--	-----------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
<b>DEFINICION</b>	<p>TRADEGRAFF es un barniz monocomponente de poliuretano al agua, para interiores y exteriores. Especialmente desarrollado para una protección extra de la madera, el hierro... Muy indicado para sellar cualquier de nuestros microcementos INFINITY.</p>
<b>PROPIEDADES</b>	<p>Buena resistencia química y altísima dureza.</p>
<b>SOPORTES</b>	<p>Excelente adherencia sobre cualquier soporte.</p>
<b>SISTEMAS</b>	<p>Aplicar dos capas de TRADEGRAFF sin diluir.</p> <p>Para fondos muy absorbentes, como los de microcemento, lo podemos diluir con agua hasta un 10% y en este caso aconsejamos que se aplique con fratasador, para conseguir una penetración del material constante y homogénea.</p>

INSTRUCCIONES DE APLICACION	
<b>CONDICIONES DE APLICACION</b>	<p>Soporte seco, desengrasado y libre de polvo.          Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Máx. 30 C          H.R. Máx. 80%</p>
<b>DILUCION</b>	<p>Aplicar a fratasador, brocha, rodillo de pelo corto o airless          Agua (máx. 10%)</p>
<b>LIMPIEZA</b>	<p>Agua</p>
<b>CONSUMOS</b>	<p>10 m2./l. por capa (5 m2/l. ciclo de dos capas)</p>
<b>PARTICULARIDADES</b>	<p>Mezclar el material antes de usar.          Dureza Persoz (ISO1522):110          Resistencia al rallado (ASTM D3363): H          Resistencia Taber a la abrasión (ASTM D4060): &lt;50 mg.</p>

fecha creación: agosto 2016 última revisión: noviembre 2020	pág. 2/2  <b>TRADEGRAFF</b>
--	-----------------------------------

DATOS TECNICOS	
<b>ACABADO</b>	Brillante (Gardner 75-80)
	Satinado (Gardner 25-30)
	Mate (Gardner 5-10)
<b>COLORES</b>	Incoloro
<b>DENSIDAD</b>	1,05 Kg./l.
<b>CONTENIDO EN SOLIDOS</b>	35% en volumen
<b>VISCOSIDAD</b>	25-35 P
<b>PUNTO DE INFLAMACION</b>	No inflamable
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	12 h.
	Repintado a partir de les 4 h. y en un máx. 48 h.
	Endurece en 72 h. (secado completo)
<b>CONTENIDO COV</b>	50 gr./l.
<b>EMBALAJE</b>	0,75 - 2,5 l.
<b>ALMACENAJE</b>	24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica esta confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún Caso se puede utilizar como una garantía.