CARACTERISTICAS.

Producto elaborado a base de acetatos y cetonas. Exento de disolventes aromáticos, halogenados y glicoles, clasificados como nocivos, tóxicos o peligrosos para el medio ambiente.

Se puede utilizar para cualquier tipo de pinturas, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante (Sinteticos, Acrilicos, Clorocauchos, Nitros, Epoxi, Poliuretanos, etc) en base disolvente.

Olor agradable.

ESPECIFICACIONES.-

Presión de vapor a 50 ºC:	43748 Pa (44 kPa)
Presión de vapor a 20 ºC:	12661 Pa
Temperatura de ebullición a presión atmosférica:	85 ºC
Viscosidad cinemática a 20 ºC:	0,57 cSt
Viscosidad dinámica a 20 ºC:	0,48 cP
Densidad relativa a 20 ºC:	0,851
Densidad a 20 ºC:	851 kg/m^3

PRESENTACIÓN.-

Contenedores de 1000 Lt.
Bidones de 200 Lt.
Garrafas de 25 Lt.
Garrafas de 5 Lt.
Latas de 1 Lt.

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A